



⊕ Für ein
PLUS an
SICHERHEIT!

RLU

Raumluftunabhängigkeit bei schwenkbaren Ausführungen.

Die raumluftunabhängigen Brennzellen von Spartherm Feuerungstechnik GmbH sind geprüft und werden vom Deutschen Institut für Bautechnik, (DIBt) zugelassen. Sie erfüllen die gesetzlichen Anforderungen und bieten ein Plus an Sicherheit.

RLU – Raumlufunabhängigkeit bei schwenkbaren Ausführungen.



Für ein weiteres Plus an Sicherheit stehen unsere raumlufunabhängigen Brennzellen. Eine Übersicht der DIBt-geprüften Modelle entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

	Brennzellen	Türanschlag	DIBt-Zulassungs-Nr.		Brennzellen	Türanschlag	DIBt-Zulassungs-Nr.
1V	Mini R1V-4S 51 RLU	links	Z-43.12-316	2L/2R	Varia 2L-4S 51 RLU	rechts	Z-43.12-316
	Mini R1V-4S 51 RLU	rechts	Z-43.12-316		Varia 2R-4S 51 RLU	links	Z-43.12-316
	Mini R1V-4S 57 RLU	links	Z-43.12-316	H ₂ O	Mini Z1 H ₂ O-4S RLU	links	Z-43.11-322
	Mini R1V-4S 57 RLU	rechts	Z-43.12-316		Mini Z1 H ₂ O-4S RLU	rechts	Z-43.11-322
	Mini Z1-4S 51 RLU (7,0 kW)	links	Z-43.12-316		Mini Z1 H ₂ O XL-4S RLU	links	Z-43.11-322
	Mini Z1-4S 51 RLU (7,0 kW)	rechts	Z-43.12-316		Mini Z1 H ₂ O XL-4S RLU	rechts	Z-43.11-322
	Mini Z1-4S 57 RLU (7,0 kW)	links	Z-43.12-316		Varia 1V H ₂ O XL-4S RLU	links	Z-43.11-322
	Mini Z1-4S 57 RLU (7,0 kW)	rechts	Z-43.12-316		Varia 1V H ₂ O XL-4S RLU	rechts	Z-43.11-322
	Mini S-4S RLU	links	Z-43.12-316		Varia 1V H ₂ O XXL-4S RLU	links	Z-43.11-322
	Mini S-4S RLU	rechts	Z-43.12-316		Varia 1V H ₂ O XXL-4S RLU	rechts	Z-43.11-322
	Speedy 1V-4S 51 RLU	links	Z-43.12-316				
	Speedy 1V-4S 51 RLU	rechts	Z-43.12-316				
	Speedy 1V-4S 57 RLU	links	Z-43.12-316				
	Speedy 1V-4S 57 RLU	rechts	Z-43.12-316				
	Varia 1V-4S 51 RLU	links	Z-43.12-316				
	Varia 1V-4S 51 RLU	rechts	Z-43.12-316				
	Varia 1V-4S 57 RLU	links	Z-43.12-316				
	Varia 1V-4S 57 RLU	rechts	Z-43.12-316				
	Varia AS-4S-2 RLU	links	Z-43.12-316				
	Varia AS-4S-2 RLU	rechts	Z-43.12-316				
Varia FD-4S 51 RLU	links	Z-43.12-316					
FD	Varia FD-4S 51 RLU	rechts	Z-43.12-316	selection	Kaminöfen	Türanschlag	DIBt-Zulassungs-Nr.
	Varia AS-FD-4S-2 RLU	links	Z-43.12-316		Senso S RLU	links	Z-43.12-278
	Varia AS-FD-4S-2 RLU	rechts	Z-43.12-316		Passo XS RLU	links	Z-43.12-364
			Piko S RLU		links	Z-43.12-320	
			Piko M RLU		links	Z-43.12-320	
			Piko L RLU		links	Z-43.12-320	
			Cubo S RLU		links	Z-43.12-320	
			Cubo M RLU	links	Z-43.12-320		
			Cubo L RLU	links	Z-43.12-320		
			ambiente	ambiente a1 RLU	links	Z-43.12-244	
				ambiente a2 RLU	links	Z-43.12-244	
				ambiente a3 RLU	links	Z-43.12-244	
				ambiente a4 RLU	links	Z-43.12-244	
				ambiente a4 H ₂ O RLU	links	Z-43.12-244	

SMART-CLOSE – Das neuartige, intelligente Verschluss-System.



SMART-CLOSE – Neuartig, intelligent, mit nachhaltiger Anpresstechnik.

Verschluss-Mechanismus an der Tür oben und unten.

Haben Sie noch Fragen oder Wünsche? Spartherm ist für Sie da:

Service-Hotline 0180 594 41 94

14 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Festnetzen,
max. 42 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Mobilfunknetzen

